

SCHEMA
D'IMPLANTATION
DES EQUIPEMENTS

ENGRAIS LIQUIDES (GAMME STANDARD INOX*)

Tissus Techniques:
100% polyester avec
enduction PVC 1300g/m²
- Traitement anti-UV bi-face
- Vernis bi-face



[100%
INOX]



[100%
Equipements et
Vannes montés]

* Pour toute modification d'implantation des équipements, mettre une croix à l'emplacement souhaité des piquages (sous réserve de contraintes techniques). Certains équipements ne sont pas déplaçables (trappe de visite, trop plein, dégazeurs)



Conçoit, Développe
et Fabrique en France

ENGRAIS LIQUIDES (GAMME STANDARD INOX) - Tissus 1300g/m² - Coloris vert

- 1- Remplissage / Vidange latéral (DN50mm / 2") sur bloc bridé rond boulonné **INOX**
+ Vanne 1/4 de tour INOX + Raccord symétrique pompier
- 2- Dégazeur / Trop plein (DN50mm / 2") sur embase bridée boulonnée **INOX**
+ coude à 90° INOX + crépine

OPTIONS DISPONIBLES: Remplissage sur le dessus DN50mm / Sur le Côté DN80mm...

Bon pour accord, le:

Cachet et signature